

TG-S-CWU-400-4

INFORMACJE O PRODUKCIE

WĘŻOWNICA O BARDZO DUŻEJ POWIERZCHNI

- Energooszczędność - zasobniki o tak dużej powierzchni wężownicy pozwalają zredukować ilość energii przeznaczanej na podgrzewanie wody nawet o 70%.
- Efektywność - niezwykle szybkie podgrzewanie wody.

OCIEPLENIE

- Minimalizacja strat ciepła dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości.

UNIWERSALNOŚĆ

- Idealny do współpracy ze wszystkimi źródłami ciepła takimi jak: pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec na pellet, piec gazowy, piec węglowy, kominiek z płaszczem, piec na paliwo stałe itp.
- Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

WYKONANY Z DBAŁOŚCIĄ O KAŻDY DETAL

- Stylowy i nowoczesny wygląd, który dodatkowo może stanowić atrakcyjny element wykończenia.



PRZYJAZNY
ŚRODOWISKU



PRODUKT
HIGIENICZNY



OSZCZĘDNOŚĆ
PIENIĘDZY



SZYBKIE
NAGRZEWANIE
WODY



ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ



DANE PRODUKTU

Model	Waga [kg]	Wymiary (średnica/wysokość) [mm]	Maksymalna temperatura pracy zbiornika [°C]	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy [bar]	Izolacja	Materiał zbiornika	Materiał obudowy zewnętrznej
TG-S-CWU-400-4	101	700/1590	95	6	Pianka poliuretanowa 50mm 50/kgm ³ BASF	SUS304	Stal cynkowana malowana proszkowo

OZNACZENIE KLASY ENERGETYCZNEJ

Model	Klasa efektywności energetycznej	Straty ciepła [W]
TG-S-CWU-400-4	B	76

PARAMETRY WĘŻOWNICY

Model	Powierzchnia wymiany ciepła [m ²]	Pojemność [l]	Maksymalna temperatura pracy [°C]	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar]
TG-S-CWU-400-4	4	18	95	5