

TG-S-CWU-200-1,8-2,4

INFORMACJE O PRODUKCIE

WĘŻOWNICA O BARDZO DUŻEJ POWIERZCHNI

- Energooszczędność - zasobniki o tak dużej powierzchni wężownicy pozwalają zredukować ilość energii przeznaczanej na podgrzewanie wody nawet o 70%.
- Efektywność - niezwykle szybkie podgrzewanie wody.

OCIEPLENIE

- Minimalizacja strat ciepła dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej o wysokiej gęstości.

UNIWERSALNOŚĆ

- Idealny do współpracy ze wszystkimi źródłami ciepła takimi jak: pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec na pellet, piec gazowy, piec węglowy, kominek z płaszczem, piec na paliwo stałe itp.
- Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.

WYKONANY Z DBAŁOŚCIĄ O KAŻDY DETAL

- Stylowy i nowoczesny wygląd, który dodatkowo może stanowić atrakcyjny element wykończenia.



PRZYJAZNY
ŚRODOWISKU



PRODUKT
HIGIENICZNY



OSZCZĘDNOŚĆ
PIENIĘDZY



SZYBKE
NAGRZEWANIE
WODY



ODPORNOŚĆ
NA KOROZJĘ



DANE PRODUKTU

Model	Waga [kg]	Wymiary (średnica/wysokość) [mm]	Maksymalna temperatura pracy zbiornika [°C]	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy [bar]	Izolacja	Materiał zbiornika	Materiał obudowy zewnętrznej
TG-S-CWU-200-1,8-2,4	72	550/1400	95	6	Pianka poliuretanowa 50mm 50/kgm ³ BASF	SUS304	Stal cynkowana malowana proszkowo

OZNACZENIE KLASY ENERGETYCZNEJ

Model	Klasa efektywności energetycznej	Straty ciepła [W]
TG-S-CWU-200-1,8-2,4	B	51

POWIERZCHNIA WĘŻOWNICY DOLNEJ

Model	Powierzchnia wymiany ciepła [m ²]	Pojemność [l]	Maksymalna temperatura pracy [°C]	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar]
TG-S-CWU-200-1,8-2,4	1,8	8	95	5

POWIERZCHNIA WĘŻOWNICY SOLARNEJ

Model	Powierzchnia wymiany ciepła [m ²]	Pojemność [l]	Maksymalna temperatura pracy [°C]	Maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar]
TG-S-CWU-200-1,8-2,4	2,4	11	95	5