

PRODUKTÓW



NAPĘDY DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH

Model	Napięcie zasilania	Zasilanie sterownika	Zasilanie silnika	Moc	Prędkość obrotowa	Maksymalny ruch ramienia	Maksymalny kąt otwarcia bramy	Maksymalna długość jednego skrzydła	Maksymalna waga jednego skrzydła	Klasa ochrony
V-D-400	AC 230 V	AC /DC 24 V	DC 24 V	100 W	200 RPM	300 mm	110 °	2 m	150 kg	IP55



NAPĘDY DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH

Model	Zasilanie sieciowe	Zasilanie sterownika	Moc	Maksymalny ruch ramienia	Maksymalny kąt otwarcia bramy	Maksymalna długość jednego skrzydła	Maksymalna waga jednego skrzydła	Dopuszczalna temperatura otoczenia	Klasa ochrony
V-D-400-PV-B	AC 230 V	DC 12 V	70 W	350 mm	100°	2 m	200 kg	-20°C to 70°C	IP55
V-D-400-2PV-2B	AC 230 V	DC 24 V	70 W	350 mm	100°	2 m	200 kg	-20°C to 70°C	IP55



NAPĘDY DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH

Model	Zasilanie sterownika	Zasilanie silnika	Moc	Maksymalny ruch ramienia	Maksymalny kąt otwarcia bramy	Maksymalna długość jednego skrzydła	Maksymalna waga jednego skrzydła	Dopuszczalna temperatura otoczenia	Klasa ochrony
V-D-1000	AC 230 V	DC 24 V	320 W	400 mm	100°	3,5 m	500 kg	Od -20°C do 50°C	IP55



NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

Model	Zasilanie	Prędkość obrotowa silnika	Prędkość obrotowa zębatki napędowej	Maksymalna masa bramy	Pobór mocy	Maksymalna długość bramy	Prędkość bramy	Dopuszczalna temperatura otoczenia	Klasa ochrony
V-S-800	AC 230 V	1400 obr/min	46,60 obr/min	800 kg	370 W	20 m	12 m/min	-45°C to +55°C	IP55
V-S-1500	AC 230 V	1400 obr/min	46,60 obr/min	1500 kg	750 W	20 m	12 m/min	-45°C to +55°C	IP55
V-S-2000	AC 230 V	1400 obr/min	46,60 obr/min	2000 kg	1000 W	20 m	12 m/min	-45°C to +55°C	IP55



ŁATWY
MONTAŻ



INTELIGENY
CZUJNIK



AUTOMATYCZNA
BRAMA



DZIAŁA Z PANELEM
SŁONECZNYM



STEROWANIE
RADIOWE



ODPORNE NA
DESZCZ I MRÓZ



SYSTEM
BEZPIECZEŃSTWA



MECHANIZM
NAPĘDOWY



SOLIDNY
I NIEZAWODNY